

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**Nome da substância ou mistura (nome comercial)** ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

**Principais usos recomendados para a substância ou mistura** Motores automotivos.

**Nome da Empresa** IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

**Endereço** Rua Francisco Eugênio, 329 – São Cristóvão/ RJ

**Telefone para contato** 0800 286 5556

**Telefone para emergências** 0800 56 20 23

**2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

**Classificação do produto** Líquidos inflamáveis – Categoria 3  
Corrosão/irritação à pele – Categoria 2  
Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A  
Carcinogenicidade – Categoria 2  
Toxicidade à reprodução - Categoria 2  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3  
Perigo por aspiração – Categoria 1

**Sistema de classificação utilizado:**

ABNT NBR 14725-2 Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

**Elementos apropriados de rotulagem**

**Pictogramas**



**Palavras de advertência** PERIGO



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 2 de 12

#### Frases de perigo

H226: Líquido e vapores inflamáveis.  
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.  
H315 Provoca irritação à pele.  
H319: Provoca irritação ocular grave.  
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.  
H351: Suspeito de provocar câncer.  
H361: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

#### Prevenção:

#### Frases de precaução

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.  
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.  
P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume.  
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.  
P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.  
P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.  
P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.  
P261 Evite inalar as névoas e vapores.  
P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.  
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

#### Resposta à emergência

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.  
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.  
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.  
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.  
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.  
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.  
P321 Tratamento específico.  
P331 NÃO provoque vômito.  
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.  
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

## ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 3 de 12

P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize espuma resistente ao álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Armazenamento

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 Armazene em local fechado à chave.

### Disposição

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

**Outros perigos que não resultam em uma classificação** O produto não possui outros perigos.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**Natureza do produto químico:** Este produto é uma mistura.

**Ingredientes que contribuem para o perigo:**

| Componente           | Concentração (%) | N° CAS | Classificação conforme ABNT NBR 14725-2  |
|----------------------|------------------|--------|--|
| Segredo industrial*  | 0 - 100          | NA***  | H226; H305; H315; H351; H335             |
| Segredo industrial   | 0 - 100          | NA***  | H320; H335; H336                         |
| Segredo industrial** | 0 - 100          | NA***  | H227; H304; H315; H319; H336; H351; H361 |

\* Este produto contém a seguinte substância com limite de exposição ocupacional: óleo diesel.

\*\* Este produto contém as seguintes substâncias com limite de exposição ocupacional: naftaleno; cumeno; etilbenzeno.

\*\*\*Não possui número CAS por ser uma mistura sem registro no banco de dados do *Chemical Abstract Service*.

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

**Olhos** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**Pele** Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 4 de 12

|   |  |
|---|--|
| <b>Ingestão</b>   | Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.   |
| <b>Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios</b> | Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e espirros. Pode provocar sonolência ou vertigem, com tonturas e náuseas. |
| <b>Nota ao médico</b>   | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.                 |

---

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

|  |   |
|--|---|
| <b>Meios de extinção</b>                                   | Apropriados: Compatível com espuma de hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.  |
| <b>Perigos específicos da substância ou mistura</b>        | Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. |
| <b>Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio</b> | Bombeiros: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção adequada (EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de combustão ou da falta de oxigênio. Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio utilize spray de água para resfriar os contêineres expostos ao fogo. Mantenha distância segura das chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que preservem o meio ambiente.   |

---

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

|  |  |
|--|--|
| <b>Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência</b> | Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b>                     | Utilize EPI completo com óculos de proteção ou protetor facial contra respingos, luvas de proteção de PVC, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se utilizar respirador do tipo   |



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019

Página 5 de 12

autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

**Precauções ao meio ambiente** Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza** Utilize névoa d'água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Não permita a entrada de água nos recipientes. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Precauções para o manuseio seguro** Não fumar no local de trabalho. Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. Evite formação de vapores e névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade** Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

**Materiais para embalagem:** Semelhante à embalagem original.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| Parâmetros de controle | Componente  | TLV – TWA<br>(ACGIH, 2019)  | LT<br>(NR-15, 1978) |
|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|
|                        | Óleo diesel | 100 mg/m <sup>3</sup> (FIV) | -                   |
|                        | Naftaleno   | 10 ppm                      | -                   |



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019

Página 6 de 12

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| <b>Cumeno*</b>     | 50 ppm | 39 ppm |
| <b>Etilbenzeno</b> | 20 ppm | 78 ppm |

\* Absorção pela pele.

(FIV) Fração inalável e vapor.

Indicadores biológicos:

- Naftaleno:

**BEI (ACGIH, 2019)**

1-Naftol + 2-Naftol (Final da jornada) Ne, Nq.

- Etilbenzeno:

**BEI (ACGIH, 2019)**

Soma de ácido mandélico e ácido fenilgloxílico na urina: 0,15 g/g creatinina (Final da jornada) Ne.

**IBMP (NR-7, 1978):**

Ácido mandélico na urina: 1,5 g/g creatinina (final do último dia de jornada da semana).  
EE.

EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

Ne: O determinante não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.

Nq: O monitoramento biológico pode ser considerado para esta substância, com base na revisão bibliográfica; porém, um BEI® específico não pôde ser determinado devido à insuficiência de dados.

#### Outros limites e valores:

- Naftaleno:

**IDLH (NIOSH, 2017):** 250 ppm

- Cumeno:

**IDLH (NIOSH, 2017):** 900 ppm [10% LEL]

- Etilbenzeno:

**IDLH (NIOSH, 2017):** 800 ppm [10% LEL]

#### Medidas de controle de engenharia

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

#### Medidas de proteção pessoal

##### Proteção respiratória

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.

##### Proteção para as mãos

Luvas de proteção de PVC.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 7 de 12

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Proteção para os olhos/face</b> | Óculos de proteção ou protetor facial contra respingos. |
| <b>Proteção para pele</b>          | Vestuário protetor adequado.                            |
| <b>Perigos Térmicos</b>            | Utilizar o EPI descrito acima.                          |

---

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

|   |   |
|---|---|
| <b>Aspecto<br/>(estado físico, forma, cor)</b>                      | Líquido incolor a amarelado.                          |
| <b>Odor e limite de odor</b>  | Característico.                                       |
| <b>pH</b>   | Não disponível.                                       |
| <b>Ponto de fusão/ponto de congelamento</b>                         | Não disponível.                                       |
| <b>Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição</b> | Não disponível.                                       |
| <b>Ponto de fulgor</b>  | 38°C.   |
| <b>Taxa de evaporação</b>   | Não disponível.                                       |
| <b>Inflamabilidade (sólido; gás)</b>                                | Não disponível.                                       |
| <b>Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade</b> | Superior: 7,5% (V)<br>Inferior: 0,6% (V)              |
| <b>Pressão do vapor</b>   | Não disponível.                                       |
| <b>Densidade do vapor</b>   | Não disponível.                                       |
| <b>Densidade relativa</b>   | Não disponível.                                       |
| <b>Solubilidade(s)</b>  | Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos.    |
| <b>Coeficiente de Participação – n-octanol/água</b>                 | Não disponível.                                       |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                                   | Não disponível.                                       |
| <b>Temperatura de decomposição</b>                                  | Não disponível.                                       |
| <b>Viscosidade</b>  | 2,0 – 4,5 cSt a 40°C.                                 |
| <b>Outras informações:</b>  | Densidade absoluta: 815,0 – 850,0 kg/m <sup>3</sup> . |

---





## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 8 de 12

#### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|   |  |
|---|--|
| <b>Reatividade</b>                        | Produto não reativo.   |
| <b>Estabilidade química</b>               | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.                               |
| <b>Possibilidade de Reações perigosas</b> | Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.                                 |
| <b>Condições a serem evitadas</b>         | Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.               |
| <b>Materiais incompatíveis</b>            | Agentes oxidantes.   |
| <b>Produtos perigosos da decomposição</b> | Hidrocarbonetos leves e pesados e coque. Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogênio. |

---

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

|   |  |
|---|--|
| <b>Toxicidade Aguda</b>   | Baseado em informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.   |
| <b>Corrosão/irritação à pele</b>                                    | Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.  |
| <b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b>                      | Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.  |
| <b>Sensibilização respiratória ou à pele</b>                        | Baseado em informações disponíveis, não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.                       |
| <b>Mutagenicidade em células germinativas</b>                       | Baseado em informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.                     |
| <b>Carcinogenicidade</b>  | Suspeito de provocar câncer.   |
| <b>Toxicidade à reprodução</b>                                      | Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.  |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única</b>    | Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e espirros. Pode provocar sonolência ou vertigem, com tonturas e náuseas.     |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida</b> | Baseado em informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. |
| <b>Perigo por aspiração</b>   | Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.  |

---

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ecotoxicidade</b> | Baseado em informações disponíveis, não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade. |
|----------------------|---|





## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 9 de 12

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Persistência/degradabilidade</b> | Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.  |
| <b>Potencial Bioacumulativo</b>     | Em função da ausência de dados, não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.  |
| <b>Mobilidade no solo</b>           | Não disponível.   |
| <b>Outros efeitos adversos</b>      | A liberação de grandes quantidades de produto pode causar efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido à formação de camada oleosa na superfície, revestimento e consequente sufocamento de animais. |

---

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### Métodos recomendados para destinação final

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.

#### Embalagem usada

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

---

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Terrestre:

Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

**Número ONU:** 1202

**Nome apropriado para embarque:** ÓLEO DIESEL

**Classe ou subclasse de risco principal:** 3

**Classe ou subclasse de risco subsidiário:** NA

**Número de risco:** 30

**Grupo de embalagem:** III

#### Hidroviário:

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 10 de 12

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior  
IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)  
*International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)*

**Número ONU:** 1202

**Nome apropriado para embarque:** DIESEL FUEL

**Classe ou subclasse de risco principal:** 3

**Classe ou subclasse de risco subsidiário:** NA

**Grupo de embalagem:** III

**EmS:** F-E, S-E

**Poluente marinho:** O produto não é considerado poluente marinho.

#### **Aéreo:**

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009

RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS

ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905

IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

*Dangerous Goods Regulation (DGR)*

**Número ONU:** 1202

**Nome apropriado para embarque:** DIESEL FUEL

**Classe ou subclasse de risco principal:** 3

**Classe ou subclasse de risco subsidiário:** NA

**Grupo de embalagem:** III

**Perigoso ao meio ambiente:** O produto não é considerado perigoso ao meio ambiente.

**Outras informações relativas ao transporte:** Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não esteja separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar se estão bem fixados. Quando se tratar de transporte de produtos perigosos, cumprir a legislação em vigor. No transporte fracionado cada recipiente deverá estar devidamente identificado, portando a rotulagem prevista em norma. Os mesmos deverão estar lacrados e protegidos por lona na eminência de chuva durante o percurso.

---

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Portaria nº 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora “NR 26”, que trata de Sinalização de Segurança).

Decreto 2.657/1998 - promulga a Convenção N° 170 da OIT, relativa a segurança na utilização de produtos químicos no trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.

O Decreto nº 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convenção N° 170 da OIT)

Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.

Lei 8.098/1990 Código de Defesa do Consumidor.

Norma ABNT-NBR 14725;

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 11 de 12

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

“Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da NBR 14725 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas na FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e na literatura técnica. Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas na FISPQ não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos. Qualquer outro uso do produto, envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuário”.

FISPQ elaborada em junho de 2019.

#### Legendas e abreviaturas:

**ACGIH** – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

**BEI** – Biological Exposure Index

**CAS** – Chemical Abstracts Service

**DL<sub>50</sub>** – Dose Letal 50%

**IDLH** – Immediately Dangerous to Life or Health

**kow** – Octanol/Water Partition Coefficient

**LEL** – Lower Explosive Limit

**LT** – Limite de Tolerância

**NIOSH** – National Institute for Occupational Safety and Health

**NR** – Norma Regulamentadora

**SCBA** – Self-contained breathing apparatus

**STEL** – Short Term Exposure Limit

**TLV** – Threshold Limit Value

**TWA** – Time Weighted Average

#### Frases de perigo referentes aos códigos listados na seção 3:

H227 Líquido combustível.

H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

#### Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: *Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®)*. Cincinnati-USA, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>>. Acesso em: Junho, 2019.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

### ÓLEO DIESEL B ADITIVADO S10

Data: 19/06/2019  
Página 12 de 12

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Junho, 2019.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 7. rev. ed. New York: United Nations, 2017.

HSDB – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: Junho, 2019.

IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: Junho, 2019.

IPCS – INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: Junho, 2019.

NIOSH – NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: Junho, 2019.

NITE-GHS JAPAN – NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <[http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html)>. Acesso em: Junho, 2019.

SIRETOX/INTERTOX – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: Junho, 2019.

TOXNET – TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: Junho, 2019.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: Junho, 2019.